



BAVARIA Fire Fighting Solutions

Wenn es um Brandschutz geht, ist nur das BESTE gut genug



BAVARIA® Fahrbarer Pulver-Feuerlöscher

Aufladelöcher mit externer Treibgasflasche

Typ

TORNADO-50 PX



Platinum Series

Einsatz:

BAVARIA TORNADO-PX ist ein fahrbarer Pulverlöscher. Das Gerät ist einsetzbar für Industrie und Gewerbe, KFZ-Werkstätten sowie Parkhäusern und an allen Orten mit hohen Löschleistungsanforderungen.



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)
Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone
Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt

Tel. : + 20 (2) 2698 9443 / 5 / 6
Fax : + 20 (2) 2698 8447
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 16
D-93449 Waldmünchen
Deutschland

Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0
Fax : + 49 (0) 9972 9401 17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de

Deutschland - Ägypten - Libanon - Sudan - U.A.E.

1/2



BAVARIA® Fahrbarer Pulver-Feuerlöscher – Aufladelöcher mit externer Treibgasflasche

Typ: **TORNADO-50 PX** - Platinum Series ★★★★★★

Eigenschaften:

- Sehr hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschrstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Der Löschmittelbehälter ist auf einem Fahrgestell mit 2 Rädern montiert.
- Ausgestattet mit einer externen 3 l – Stickstoffflasche.
- Wahlweise erhältlich mit 5 m bzw. 10 m Löschschlauch.
- Das stabile Fahrgestell ist ausgerüstet mit Vollgummirädern auf Stahlfelgen montiert.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- TÜV-geprüftes Sicherheitsventil.



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN 1866
 TÜV-geprüfter Druckbehälter
 CE - Kennzeichnung und GS -Zeichen
 Zertifiziert nach Ägyptischer Norm ES 1494
 Management System zertifiziert nach ISO 9001
 Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassen gemäß ISO/IEC 17025

Technische Daten:

Löschmittelmenge	50 kg
Prüfobjekte	A IIIB C
Funktionstemperaturbereich	-20° C bis + 60° C
Prüfüberdruck	35 bar
Berstdruck	min. 70 bar
Ventilmaterial	Messing vernickelt
Behältermaterial	Spezialstahl
Treibmittelmenge	160 bar / 3 l
Treibmittel	N2
Feuerlöschmittel	ABC-Pulver
Funktionsdauer	ca. 55 sec.
Wurfweite ca. m	ca. 8 m
Beschichtung	Polyester
Bruttogewicht (ca.)	91.0 Kg
Maße pro Stück (LxBxH) cm	60x30,5x103
Verpackung	Palette

Garantie:

Garantiezeit	2 Jahre nach Kaufdatum
Gewährleistungsbereich	Bei Material- und Produktionsfehlern
Gewährleistungsanspruch	Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis
Gewährleistungsausschluss	Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.